



美的商用净水

——产品篇



目录

健康水系统解决方案专家



- ▶ 一、商用直饮设备
- ▶ 二、商用制水设备
- ▶ 三、商用饮水设备
- ▶ 四、定制版的产品



商用净水产品线

健康水系统解决方案专家



2020年商用净水产品线

商用直饮设备

共享版



Z60 Pro
Z80 Pro



Z200

买断版



Z60 Pro
买断版



Z200买断版

商用直饮机



R80



R60



R40



R30

商用制水设备

中小型商务机 (经典款)



MR0804-200G



M8

大设备



MD-A-I-0.5

MD-A-I-1

商用饮水设备

管线机



MG907-R



YR1712S-Z



MG905-D



MG907-D

开水器



ZK1523-30



商用直饮一体机介绍

健康水系统解决方案专家



商用直饮设备

——买断版直饮机



商用直饮设备—R30

健康水系统解决方案专家



R30

产品特点:

- 1、热水宽频调温，热水出水温度20~100°无级调温，恒温即饮；
- 2、长寿命机械按键，按键测试寿命100万次以上，满足公共场所用水的高频次使用；
- 3、场景式取水方式自定义，即按即出、点按出水两种按键出水方式，避免浪费溢水；
- 4、外接管路少，接水盒废水、热罐蒸汽口合并出水排水管路在机身背后，侧面无管路；
- 5、节能模式设定，随时调整，节能加热，节约用电；

注：建议使用人数：50~100人

产品名称	R30
产品型号	ZRO1823-H3
产品编码	21063214Z00201
出水类型	热水、常温水
按键类型	按住/短按出水
额定电压	220V 50Hz
额定功率	3100W
进水压力	0.1-0.4Mpa
净水箱	10L
热罐	21L
通量	400GPD
压力罐	2.5G
屏幕	6.5寸
杀菌功能	UV
额定制热水能力	≥90℃，33L/h
适用水质	市政自来水
外形尺寸	550×476×1525mm

注：拥有国家节能认证证书



商用直饮设备—R40

健康水系统解决方案专家



R40

产品特点:

- 1、双龙头，**双出水模式**，一键切换；A.开水+常温水，B. 开水+开水，且加热温度可自行设定；
- 2、大通量 大热罐，**30L大热胆+10L储水箱**，满足瞬时高峰用水，亦满足大容量取水器具；
- 3、冷阴极UV杀菌，创新360度环流设计，杀菌无死角；
- 4、机械自锁按键设计，更适应开放性饮水环境及饮水人群；出水延时设计：连续**出水100秒自动关闭出水**，节水防浪费；
- 5、步进式加热技术；内置节能模式，连续2小时不出水时，设备自动进入节能状态；
- 6、全不锈钢机身，表面防指纹处理，耐腐蚀有效防止用户手指油污污染而影响产品美观；
- 7、精准高效16目**钢网防溅**、排水速度与龙头出水完美匹配；
- 8、智能超大LED显示屏，工作状态、出水状态可视化，滤芯一对一提醒；
- 9、**智能防漏水保护**；智能防干烧；三液位给水控制，防止热胆缺水；

注：建议使用人数：80~120人

产品名称	R40
产品编码	21063214Z00081
产品型号	JD1752S-RO
额定电压/频率	220V/50Hz
额定功率	3100 W
加热功率	3000 W
适用水源	市政自来水
出水水质标准	《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）
净水工艺	PP+C+RO+C
净水流量	1 L/min
额定总净水量	2 m³
常温水箱	10 L
热罐容量	30 L
外形尺寸mm	550×460×1520

注：产品入选国家第二十四期《节能产品政府采购清单》



商用直饮设备—R30/R40对比

健康水系统解决方案专家



R30	项目参数	R40
ZRO1823-H3	产品型号	JD1752S-RO
220V/50Hz	额定电压/频率	220V/50Hz
3100W	额定功率	3100W
3000W	加热功率	3000W
热水、常温水	出水类型	热水、常温水/双开水
PP+C+RO+C	净水工艺	PP+C+RO+C
5000L	额定总净水量	2000L
300GPD (实配为400GPD)	RO膜通量	400GPD
15寸F1结构	滤芯尺寸及结构	10寸裸膜
10L	净水箱	10L
21L	热罐	30L
≥90℃, 33L/h	额定制热水能力	≥90℃, 30L/h
2.5G	压力罐	无
6.5寸LED屏幕	屏幕	6.5寸LED屏幕
过流式UV紫外灯	杀菌功能	过流式UV紫外灯
长按/短按出水	按键类型	短按出水
市政自来水	适用水质	市政自来水
0.1-0.4Mpa	进水压力	0.1-0.4Mpa
550×476×1525mm	外形尺寸	550×460×1520mm
喷塑工艺/黑色	外壳材质	不锈钢纯色
塑料	接水盒材质	不锈钢





商用直饮设备—R60

健康水系统解决方案专家



R60

产品特点:

- 1、大通量配置，净水流量可达1L/min；
- 2、热水充足，30L大热胆，另有6G压力储水罐储水；
- 3、出水以一热水嘴、二温开水嘴的三龙头设计；
- 4、温开水是采用开水经热交换系统降温后而成，同时提高进水温度，缩短热罐中的加热时间；
- 5、三重杀菌保护，一重进口反渗透膜片杀菌，二重冷阴极UV杀菌；第三重通过手动高温杀菌，解决管道菌落超标问题；
- 6、机械自锁按键设计，更适应开放性饮水环境及饮水人群；出水延时设计：连续出水100秒自动关闭出水，节水防浪费；
- 7、智能超大LED显示屏，工作状态、出水状态可视化，滤芯一对一提醒；
- 8、智能防漏水保护，一旦漏水，切断水源加热系统，防止浸水事件；智能防干烧，避免引起火灾等安全隐患；

注：建议使用人数100~150人

产品名称	R60
产品编码	21063214Z00182
产品型号	ZRO1824-H4
额定电压/频率	220V/50Hz
额定功率	3150W
加热功率	3000W
净化工艺	PP+C+RO+C
净水流量	400GPD
储水压力罐	6G
热罐	30L
产品尺寸	1000×450×1440mm
出水水质	《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）
净重（Kg）	72
毛重（Kg）	82
运行重量（Kg）	126

注：拥有国家节能认证证书



商用直饮设备—R80

健康水系统解决方案专家



R80

产品特点:

- 1、智能定时**高温杀菌+UV紫外杀菌**双重杀菌系统;
- 2、水温可调,满足不同季节水温需求;
- 3、出水通过**热交换技术**处理,节能环保;
- 4、人体工程学高度设计,满足中小学绝大多数取水身高要求;
- 5、EPS保温大热罐,尤其满足学生课间瞬时大量取水需求;
- 6、智能节电系统,定时开关机,故障自动报警,安全、节电;
- 7、智能**防冻技术**,热罐水温低于6℃自动加热,适合气候寒冷地区使用;
- 8、独有LED显示屏,可即时显示出水温度,方便取水;
- 9、主体304拉丝**不锈钢组件**,304不锈钢材质内胆,316不锈钢加热体

注: 1、推荐人数: 120-200人
2、常规配置, 4龙头均为温开水;

产品名称	R80
产品编码	21063216000216
产品型号	ZRO1628-H4
额定电压/频率	220V/50Hz
额定功率	3150 W
加热功率	3000 W
适用水源	市政自来水
出水水质标准	《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001)
出水方式	触摸式
净水工艺	PP+C+PP+RO+C
净水流量	2 L/min
额定总净水量	10 m ³
内置压力罐	10 G
热罐容量	30 L
外形尺寸	1500×450×1425mm

注: 产品入选国家第二十四期《节能产品政府采购清单》



商用直饮设备—R60/R80对比

健康水系统解决方案专家



R60	项目参数	R80
ZRO1824-H4	产品型号	ZRO1628-H4
220V/50Hz	额定电压/频率	220V/50Hz
3150W	额定功率	3150W
3000W	加热功率	3000W
3个	水龙头数量	4个
一开二温开水	出水类型	四温开水
PP+C+RO+C	净水工艺	PP+C+PP+RO+C
6000L	额定总净水量	10000L
400GPD	RO膜通量	800GPD
10寸裸膜	滤芯尺寸及结构	20寸裸膜
30L	热罐	30L
≥90°C, 30L/h	额定制热水能力	≥90°C, 30L/h
热交换技术	温开水降温方式	热交换技术
6G	压力罐	10G
6.5寸LED屏幕	屏幕	7寸LED屏幕
过流式UV紫外灯+高温杀菌	杀菌功能	过流式UV紫外灯+高温杀菌
机械式按键, 带有背景灯	按键类型	触控式开关, 带有背景灯
市政自来水	适用水质	市政自来水
0.1-0.4Mpa	进水压力	0.1-0.4Mpa
1000×450×1440mm	外形尺寸	1500×450×1425mm
喷塑工艺/黑色	外壳材质	不锈钢纯色
不锈钢	接水盒材质	不锈钢





商用直饮设备—买断版Z60 Pro

健康水系统解决方案专家



Z60 Pro买断版

产品特点:

- 智能管理:** 内置智能芯片, 可以实现滤芯寿命管理、健康饮水时间统计等数据统计;
- SAE智适应节能模式:** 定时开关机运行、自动检测取水操作, 2h无人用水取消加热, 早上自动恢复加热功能;
- 舒心升级:** 热水、温水、冷水三种水温; 全触摸按键; “一键控制”实现“长按”、“短按”取水方式的切换; 接水盒容量达1.6L, 宽度13cm, 水杯、水壶 轻松放; 采用废水直排; 漏水保护装置, 呵护环境安全;
- 双模杀菌:** 净水箱360°全方位UVC-LED杀菌, 实用新型专利, 提高杀菌效果; 温水、冷水出水再经全物理UV杀菌, 出水水质更安心;
- 温馨视觉:** 采用6.3寸全面屏设计, 智能屏显, 运行状态更是一目了然; 前壳采用钢化玻璃及钣金材质, 更显华贵。
- 材质安全:** 食品接触无异味水箱, 符合多项国家和国际标准, 确保水质无异味; 水嘴采用ABS防烫设计, 安全可靠; 接水盒升级, 不锈钢材质, 更耐用;

产品名称	Z60 Pro买断版
产品型号	JD1750S-RO
产品编码	71063214Z00041
水温类型	热、温、冷
额定电压	220V
额定功率	900W
净 水 箱	10L
热 罐	2L
冰 胆	0.6L
净水流量	75GPD
额定制热水能力	≥90℃, 7L/h
额定制冷能力	≤15℃, 0.36L/h
适用水质	市政自来水
进水压力	0.1—0.4Mpa
适用环境温度	4-38℃
出水水质标准	《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001)
外形尺寸 (宽厚高)	360×460×1400mm

注: 建议使用人数15~25人



商用直饮设备—买断版Z200

健康水系统解决方案专家



Z200买断版

产品特点:

- 智能管理:** 内置智能芯片, 可以实现滤芯寿命管理、健康饮水时间统计等数据统计;
- SAE智适应节能模式:** 定时开关机运行、自动检测取水操作, 2h无人用水取消加热, 早上自动恢复加热功能;
- 舒心升级:** 热水、温水二种水温; 全触摸按键, “一键控制”实现“长按”、“短按”取水方式的切换; 接水盒容量达1.6L, 宽度13cm, 水杯、水壶 轻松放; 采用废水直排; 漏水保护装置, 呵护环境安全;
- 双模杀菌:** 净水箱360°全方位UVC-LED杀菌, 实用新型专利, 提高杀菌效果; 温水出水再经全物理UV杀菌, 出水水质更安心;
- 温馨视觉:** 采用6.3寸全面屏设计, 智能屏显, 运行状态更是一目了然; 前壳采用钢化玻璃及钣金材质。
- 材质安全:** 食品接触无异味水箱, 符合多项国家和国际标准, 确保水质无异味; 水嘴采用ABS防烫设计, 安全可靠; 接水盒升级, 不锈钢材质, 更耐用;
- 技术提升:** 双热胆, 高峰启动增容模式; 内置压力储水罐2.5G, 储水更充足, 200GDP配置, 满足更多人员使用;

产品名称	Z200买断版
产品型号	ZRO1822-H2
产品编码	71063214Z00042
水温类型	热、温
额定电压	220V
额定功率	2460W
净 水 箱	10L
热 罐	5L+5L
压力储水罐	2.5G
额定制热水能力	≥90℃, 22.5L/h
净水流量	200GPD
适用水质	市政自来水
进水压力	0.1~0.4Mpa
适用环境温度	4-38℃
出水水质标准	《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001)
外形尺寸 (宽厚高)	360×460×1400mm

注: 建议使用人数40~50人



商用直饮一体机介绍

健康水系统解决方案专家



商用直饮设备

——共享直饮机



商用直饮设备—共享版Z60Pro

健康水系统解决方案专家



共享版Z60 Pro

产品特点:

- 1、IoT智能管理:** 内置智能芯片, 全新搭载智能云系统, 可以实现寿命管理、水电消耗、用水频次、安装位置定位等多种数据统计, 使用更贴心;
- 2、SAE智适应节能模式:** 定时开关机运行、自动检测取水操作, 2h无人用水取消加热, 早上自动恢复加热功能;
- 3、舒心升级:** 热水、温水、冷水三种水温; 全触摸按键, “一键控制”实现“长按”、“短按”取水方式的切换; 物联网远程操控, 一键高温消毒, 解决管道内细菌滋生问题, 饮水更有保障; 接水盒容量达1.6L, 宽度13cm; 采用废水直排; 漏水保护装置, 呵护环境安全;
- 4、双模杀菌:** 净水箱360°全方位UVC-LED杀菌, 实用新型专利, 提高杀菌效果; 温水、冷水出水再经全物理UV杀菌, 出水水质更安心;
- 5、温馨视觉:** 采用6.3寸全面屏设计, 智能屏显, 运行状态更是一目了然; 前壳采用钢化玻璃及钣金材质, 更显华贵。
- 6、材质安全:** 食品级水箱, 符合多项国家和国际标准, 确保水质无异味; 水嘴采用ABS防烫设计, 安全可靠; 接水盒升级, 不锈钢材质, 更耐用;

注: 建议使用人数15~25人

产品名称	Z60 Pro
产品型号	JD1750S-RO
产品编码	21063214000267
水温类型	热、温、冷
额定电压	220V
额定功率	900W
净 水 箱	10L
热 罐	2L
冰 胆	0.6L
净水流量	75GPD
额定制热水能力	≥90℃, 7L/h
额定制冷能力	≤15℃, 0.36L/h
适用水质	市政自来水
进水压力	0.1 ~ 0.4Mpa
适用环境温度	4-38℃
出水水质标准	《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》 (2001)
外形尺寸 (宽厚高)	360×460×1400mm



商用直饮设备—共享版Z80Pro

健康水系统解决方案专家



共享版Z80 Pro

产品特点:

- 1、IoT智能管理:** 内置智能芯片, 全新搭载智能云系统, 可以实现寿命管理、水电消耗、用水频次、安装位置定位等多种数据统计, 使用更贴心;
- 2、SAE智适应节能模式:** 定时开关机运行、自动检测取水操作, 2h无人用水取消加热, 早上自动恢复加热功能;
- 3、舒心升级:** 热水、温水、冷水三种水温; 全触摸按键, “一键控制”实现“长按”、“短按”取水方式的切换; 物联网远程操控, 一键高温消毒, 解决管道内细菌滋生问题, 饮水更有保障; 接水盒容量达1.6L, 宽度13cm; 采用废水直排; 漏水保护装置, 呵护环境安全;
- 4、双模杀菌:** 净水箱360°全方位UVC-LED杀菌, 实用新型专利, 提高杀菌效果; 温水、冷水出水再经全物理UV杀菌, 出水水质更安心;
- 5、温馨视觉:** 采用6.3寸全面屏设计, 智能屏显, 运行状态更是一目了然; 前壳采用钢化玻璃及钣金材质, 更显华贵。
- 6、材质安全:** 食品级水箱, 符合多项国家和国际标准, 确保水质无异味; 水嘴采用ABS防烫设计, 安全可靠; 接水盒升级, 不锈钢材质, 更耐用;

注: 建议使用人数30~40人

产品名称	Z80 Pro
产品型号	JD1851S-RO
产品编码	71063214Z00021
水温类型	热、温、冷
额定电压	220V
额定功率	1600W
净 水 箱	10L
热 罐	5L
冰 胆	0.6L
净水流量	75GPD
额定制热水能力	≥90℃, 15L/h
额定制冷能力	≤15℃, 0.36L/h
适用水质	市政自来水
进水压力	0.1—0.4Mpa
适用环境温度	4-38℃
出水水质标准	《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001)
外形尺寸 (宽厚高)	360×460×1400mm



商用直饮设备—共享版Z200

健康水系统解决方案专家



共享版Z200

产品特点:

- 1、IoT智能管理:** 内置智能芯片, 全新搭载智能云系统, 可以实现寿命管理、水电消耗、用水频次、安装位置定位等多种数据统计;
- 2、SAE智适应节能模式:** 定时开关机运行、自动检测取水操作, 2h无人用水取消加热, 早上自动恢复加热功能;
- 3、舒心升级:** 热水、温水二种水温, 独特贴心; 全触摸按键, “一键控制”实现“长按”、“短按”取水方式的切换, 不同场景使用更贴心、更舒心; 物联网远程操控, 一键高温消毒, 解决管道内细菌滋生问题, 饮水更有保障; 接水盒容量达1.6L, 宽度13cm, 水杯、水壶 轻松放; 采用废水直排, 方便快捷; 漏水保护装置, 呵护环境安全;
- 4、双模杀菌:** 净水箱360°全方位UVC-LED杀菌, 实用新型专利, 提高杀菌效果; 温水出水再经全物理UV杀菌, 出水水质更安心;
- 5、温馨视觉:** 采用6.3寸全面屏设计, 智能屏显, 运行状态更是一目了然; 前壳采用钢化玻璃及钣金材质, 更显华贵。
- 6、材质安全:** 食品接触无异味水箱, 符合多项国家和国际标准, 确保水质无异味; 水嘴采用ABS防烫设计, 安全可靠; 接水盒升级, 不锈钢材质;
- 7、技术提升:** 内置双热胆, 高峰启动双胆增容模式, 24L/h热水供应更充足; 内置压力储水罐2.5G, 储水更充足, 200GDP配置, 减少早高峰无水的尴尬;

产品名称	Z200
产品型号	ZRO1822-H2
产品编码	21063214000266
水温类型	热、温
额定电压	220V
额定功率	2460W
净 水 箱	10L
热 罐	5L+5L
压力储水罐	2.5G
额定制热水能力	≥90°C, 22.5L/h
净水流量	200GPD
适用水质	市政自来水
进水压力	0.1 ~ 0.4Mpa
适用环境温度	4-38°C
出水水质标准	《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001)
外形尺寸 (宽厚高)	360×460×1400mm

注: 建议使用人数40~50人



商用制水设备介绍

健康水系统解决方案专家



商用制水设备

——中小型商务机/大型净水设备



商用制水设备—中小型商务机200G

健康水系统解决方案专家



MRO804-200G

产品特点:

- 1、特有的过流式UV杀菌灯，保障纯净水水质安全。
- 2、200G大通量，0.5L/min
- 3、五级过滤，有效去除泥沙、铁锈、胶体、细菌、大分子有机物、重金属等杂质，RO反渗透过滤，出水可直饮；
- 4、采用后置活性炭，进一步吸附异色异味,改善口感；
- 5、采用废水电磁阀调节废水比例；
- 6、自动运行，无需专人管理；
- 7、亚克力装饰面板，简洁大气，白色外观，黑色机箱，经典时尚；
- 8、优化外观结构，性价比高；外观大小适中，安装便利；

注：建议使用人数50~80人

设备型号	MRO804-200G
产品编码	21063216000011
额定电压/频率	AC 220V/50Hz
额定总功率	55W
净水流量	30L/h
额定总净水量	3000L
适用水源	市政自来水
出水水质标准	《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）
稳定脱盐率	≥96%（在寿命期内，最终衰减后不低于93%）
滤芯配置	PP棉+前置活性炭+ PP棉+反渗透膜+后置活性炭+紫外杀菌
进水口	1/4"（2分管）
净水出口	1/4"（2分管）
冲洗水出口	1/4"（2分管）
储水压力罐	外置式（建议为10G）
外形尺寸mm	460×330×880



商用制水设备—中小型商务机M8

健康水系统解决方案专家



ZRO1528-800G

产品特点:

- 1、采用“RO+UV”双重杀菌系统，安全防护，水质健康、安全；
- 2、智能防漏水保护，漏水自动停机；
- 3、设备定时自动冲洗，延长滤芯寿命；
- 4、一键排水，保障闲时无死水残留；
- 5、数码显示屏，工作状态一目了然；
- 6、缺水保护，免于无效运行，延长设备使用寿命；
- 7、滤芯使用寿命提醒，时时畅享放心好水；

注：建议使用人数100~150人

设备名称	M8
产品编码	21063216000276
产品型号	ZRO1528-800G
额定电压/频率	AC 220V/50Hz
额定总功率	100W
净水流量	800GPD
适用水源	市政自来水
进水压力	0.1~0.4MPa
杀菌配置	UV紫外线杀菌
滤芯配置	PP+C+PP+RO+C
储水压力罐	6G 外置式
外形尺寸（宽厚高）	460×328×875mm
出水水质标准	《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）



商用制水设备一大设备

健康水系统解决方案专家



设备型号	MD-A-I-0.5	MD-A-I-1
产品编码	21063216000015	21063216000016
额定电压/频率	AC380V/50Hz	
适用水源	市政自来水	
适用水温	5 ~ 38℃	
适用水压	0.1 ~ 0.4MPa	
环境温度	4 ~ 40℃	
相对湿度	≤90%	
滤芯配置	砂滤+炭滤+精密过滤器+RO	
回收率	≥30% (视原水调节)	
出水水质标准	《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001)	
额定功率 (KW)	2.5	2.75
净水流量(L/min)	8	16
额定总净水量 (T)	200	400
外形尺寸mm (长×宽×高)	1800×720×1680	1950×800×1920

注：以上为常规配置，大设备可根据实际需求进行定制及增配



商用饮水设备介绍

健康水系统解决方案专家



商用饮水设备

——管线机/开水器



商用饮水设备——壁挂式管线机

健康水系统解决方案专家



产品特点:

- 1.管线机升级，更精致更好用；
- 2.整机更加小巧，机身最薄仅有100mm；
- 3.双倍加热速度，800W超大加热系统；
- 4.两重安全保护，双温控器防干烧；

MG907-R工程定制版

注：建议使用人数5~10人

产品型号	MG907-R
产品编码	21063213000200
电源电压	220V 50Hz
额定功率	800W
水箱容量	0.4 ~ 0.5L
热罐容量	0.6L
制热水能力	6L/h (≥90℃)
杀菌系统	/
单台净重	2.3kg
单台毛重	3.3kg
产品尺寸(高宽厚mm)	387×257×100
包装尺寸(高宽厚mm)	468×340×229

***使用范围：符合国家卫生标准的纯净水**



商用饮水设备—壁挂式速热管线机

健康水系统解决方案专家



产品特点:

- 即热制水技术，畅饮开怀，出水不超过45℃，适宜儿童饮用且无烫伤风险
- 360°环流，冷阴极UV杀菌
- 简洁时尚，卡通风格设计，全面迎合小朋友的视觉感受，吸引孩子主动喝水；
- 美观实用，机械按键设计
- 多重安全防护，防撞护角多方位保护小朋友使用安全；
- 壁挂安装，节省空间，与立式机相比，减少了因幼童打闹致设备倾倒损坏的风险
- 产品右侧设有“排水开关”，学校进入周末或假期，可打开排水开关进行排水操作，防止儿童饮用“存水”；



壁挂管线机YR1712S-Z

注：建议使用人数≤45人

产品型号	YR1712S-Z
产品编码	21063213Z00101
额定电压/频率	220V~/50HZ
额定总功率	2050W
进水压力	0.1-0.4MPa
额定制热水能力	35±7℃，48L/h
供水方式	夏季模式/冬季模式
进水水质要求	纯净水
产品尺寸	152×350×460mm

***使用范围：符合国家卫生标准的纯净水**



商用饮水设备—立式管线机

健康水系统解决方案专家



MG905-D

产品特点:

- 热/温/冷三出水，满足多种饮水需求
- ABS前壳，钣金侧板材质，安全可靠
- 独有防漏水保护，漏水自动断水
- 全新热水童锁，方便简单
- 全封闭整体结构，安全可靠
- 3L水箱，2L热罐，7L/h制热能力，可同时满足10人饮水需求
- 不锈钢接水盒，防锈易清洗

注：建议使用人数15~25人

产品型号	MG905-D (冰机)
产品编码	21063213Z00182
电源电压	220V 50Hz
额定功率	875W
工作压力	0.1 ~ 0.4MPa
水箱	3L
热罐	2L
制热水能力	7L/h
制冷水能力	0.6L/h (冰机)
产品尺寸(mm)	360×308×1040
包装尺寸(mm)	386×358×1120

*使用范围：符合国家卫生标准的纯净水



商用饮水设备—E-touch管线机

健康水系统解决方案专家



MG907-D

产品特点：

- 1、全新三出水设计，冷热温水随心所取；
- 2、全面板优质钢化玻璃设计，典雅美观，彰显高端气质；
- 3、E-touch人体工程学触摸按键，安全可靠，操作方便；
- 4、出水嘴独特ABS防烫设计，安全可靠；
- 5、5L大热罐，11L大水箱，可连续取水，满足多人用水需求；
- 6、最新漏水保护装置，保障公共环境用水安全

产品型号

MG907-D

产品编码

21063213Z00162

额定电压/频率

220V/50Hz

额定功率

1275W

加热功率

1200W

加热能力

12L/h

制冷功率

75W

制冷能力

0.6L/h

防触电保护

I类

待机耗电量

≤1.792度/24h

水箱容量

11L

热罐容量

5L

电子冰胆容积

0.6L

产品尺寸（宽厚高）

360×425×1400mm

***使用范围：符合国家卫生标准的纯净水**

注：建议使用人数30~40人



商用饮水设备——开水器

健康水系统解决方案专家



开水器: ZK1523-30
底座: MDZ-48

产品特点:

- 1、Smart多重安全防护, 使用安全可靠
- 2、分层补水, 步进加热, 杜绝“干滚水”、“阴阳水”, 安全健康;
- 3、军工品质, 接水龙头五十万次寿命测试;
- 4、智能芯控制, 水温45-98℃可调, 贴心设置;
- 5、节能先锋, 高低峰用水, 省电节能;
- 6、自动开关机, 使用方便;

开水器基本参数

产品型号	ZK1523-30
产品编码	21063216000156
电源电压	220V 50Hz
适用水源	纯净水
额定功率	3000 W
正常工作压力 (MPa)	0.1 ~ 0.4
水箱	30 L
制热水能力	35 L/h
连续出水能力	20 L
保温技术	聚氨酯发泡
净重 (Kg)	25
外形尺寸 (长宽高) mm	570×260×710

***使用范围: 符合国家卫生标准的纯净水**

底座基本参数

产品型号	MDZ-48
产品编码	21099910000741
产品尺寸	630×455×498mm
内部空间	527×217×398mm

注: 建议使用人数50~80人



定制类商用净水产品介绍

健康水系统解决方案专家



定制类商用净水设备

——BOT类扫码设备



商用直饮设备—R40s（物联网版）

健康水系统解决方案专家



产品特点:

- 1、双龙头，**双出水模式**，一键切换；A.开水+常温水，B.开水+开水，且加热温度可自行设定；
- 2、大通量 大热罐，**30L大热胆+10L储水箱**，满足瞬时高峰用水，亦满足大容量取水器具；
- 3、冷阴极UV杀菌，创新360度环流设计，杀菌无死角，高频光波，长效杀菌，无灯丝，不发热，水质无异味；
- 4、机械自锁按键设计，操作简便，更适应开放性饮水环境及饮水人群；
出水延时设计：连续**出水90秒自动关闭出水**，防止无人操作，节水防浪费；
- 5、步进式加热技术；节能产品认证；内置节能模式,连续2小时不出水时，设备自动进入节能状态；
- 6、全不锈钢机身，表面防指纹处理，耐腐蚀有效防止用户手指油污污染而影响产品美观；
- 7、精准高效16目**钢网防溅**、排水速度与龙头出水完美匹配；
- 8、智能超大LED显示屏，工作状态、出水状态可视化，滤芯一对一提醒；
- 9、**智能防漏水保护**，一旦漏水，切断水源加热系统，防止浸水事件；智能防干烧，避免引起火灾等安全隐患；三液位给水控制，防止热胆缺水；

U净物联网版
R40s



产品名称	R40s
产品型号	JD1752S-RO
额定电压/频率	220V/50Hz
额定功率	3100 W
加热功率	3000 W
适用水源	市政自来水
出水水质标准	《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》 (2001)
净水工艺	PP+C+RO+C
净水流量	1 L/min
额定总净水量	2 m ³
常温水箱	10 L
热罐容量	30 L
外形尺寸mm	550×460×1520



商用直饮设备—R40s（物联网版）

健康水系统解决方案专家

美的智能云物联 商用直饮机

解决多人瞬间集中用水问题

支持BOT运营、租赁、采购多种模式



大通量
60L/h净水流量



云物联
阿里云/稳定精准



好水质
RO过滤/UV杀菌



超节能
节能省电认证

用户使用—简单快捷

多入口触达用户：

原生应用APP、微信小程序、支付宝服务号
扫码控制，充值付费，移动支付、结算提醒

人机交互

机器状态一目了然，放心取水



充值消费

单次多额度充值选择，
分次使用



Off line取水

扫码/取水码双选择，可设
定取水码，避免频繁使用
手机扫码支付，简单便捷



大数据运营

即时营收数据上报，商户随时掌
握经营情况，线上操作实时营销
管理

人机交互

智能显控面板清晰显示设备
工作状态，支持微信扫码，离
线取水码取水



远程控制

远程控制设备运行状态，
合理规划运营时间，节约
运营成本

云物联

阿里云应用平台，C端
和B端数据云端交互，
数据稳定精准

智能报障

监测设备运行状态，故障实时



商用直饮设备—R40s（物联网版）

健康水系统解决方案专家



华策扫码版
R40

产品特点:

- 1、以R40平台为基础，进行微信扫码、**智能支付**、**一键结算功能的拓展**；
- 2、**绿色设计理念、多重节能设计、节能产品认证**
- 3、RO+UV双重除菌，保证用水卫生安全
- 4、一键排水，闲时排空，保证饮水鲜活
- 5、不锈钢SUS304机身拉丝处理、表面防指纹处理
- 6、16目钢网防溅设计，出水、排水速度完美契合，减小烫伤隐患
- 7、步进式加热，三液位给水控制
- 8、EPS高效保温，保温效率优异，热损耗小
- 9、出水延时保护，独立结算按键，自由控制取水量；
- 10、节能模式，闲时自动进入节电模式，避免加热功耗；

产品名称	R40（扫码版）
产品型号	JD1752S-RO（扫码版）
额定电压/频率	220V/50Hz
额定功率	3100 W
加热功率	3000 W
适用水源	市政自来水
取水方式	扫码+机械按钮
出水水质标准	《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）
净水工艺	PP+C+RO+C
净水流量	1 L/min
额定总净水量	2 m ³
常温水箱	10 L
热罐容量	30 L
外形尺寸mm	550×460×1520



商用直饮设备——R40（扫码版）

健康水系统解决方案专家



FORTUNE
GLOBAL
500
2018



微信支付 智能饮水

微信扫码支付取水
即扫即饮 随时畅饮健康好水



美的商用R40扫码直饮机



智能支付



双重除菌



多重节能



智能屏显

FORTUNE
GLOBAL
500
2018



节能环保 热水不等待

步进式加热 三液位补水
多重节能环保技术 保障高峰饮水需求



美的商用R40扫码直饮机



智能支付



双重除菌



多重节能



智能屏显



商用饮水设备—华策智能支付定制管线机

健康水系统解决方案专家



华策智能支付定制管线机
YR1810S-Z

产品特点:

- 1、5L大热罐，500W 额定功率；
- 2、常温水UV杀菌，保证出水水质；
- 3、机型按键，经济实用；
- 4、在进水压力0.25 MPa，保证出水流速1.2L/min；
- 5、壁挂设计，节省安装空间；
- 6、**二维码支付智能支付**；
- 7、无缓冲水箱设计，避免常温水二次污染。
- 8、防拆设计，内置掩藏螺丝和门控开关，拆机报警。
- 9、防盗设计，整机挂好后，整机在没有拆机情况下不能移动；
- 10、整机内有缺水和漏水保护提醒功能。

产品型号	YR1810S-Z
额定电压/频率	220V~/50HZ
额定总功率	500W
热胆容量	5L
进水压力	0.15 ~ 0.35MPa
出水流量	≥1.2L/min (0.25MPa)
取水方式	二维码扫码
进水水质要求	纯净水
净 重	7.5Kg
毛 重	9.3Kg
产品外形尺寸(宽×厚×高)	366×240×525mm
包装外形尺寸(长×宽×高)	445×307×602mm



感谢聆听
Thanks!